



USA patent 6,827,204 - European Patent EP 1 477 434 A1 Brazil Patented P10402016-2

- Struttura in alluminio anodizzato 117x20(mm) • Sponde in alluminio anodizzato ad innesto rapido intercambiabili sulla parte orizzontale • Carter di protezione in alluminio pressofuso • Scorrimento del tappeto su Nylon • Tappeto modulare in PP con profili di trasporto in PU morbidi e bordo di contenimento laterale altezza 26(mm) • Resistente ad una temperatura minima di -1(°C) e MAX di +125(°C) • Trasmissione laterale diretta con limitatore di coppia • Inclinazione fissa (30/45/60°) • Regolabile in altezza • **Garanzia 3 ANNI**
- Anodized aluminium frame 117x20(mm) • Anodized aluminium side walls with interchangeable quick connections on the horizontal part • Die cast aluminium guard • Belt running on Nylon • Modular PP belt with soft PU conveyor profiles and side edge 26(mm) high. • Resistant to a min. temperature -1(°C) and max. temperature of +125(°C) • Direct side drive with torque limiter • Fixed inclination (30/45/60°) • Adjustable height • **Warranty 3 YEARS**
- Châssis en aluminium anodisé 117x20 mm • Rives en aluminium anodisé avec connections rapides interchangeables sur les parties horizontales • Carter de protection rouleur en aluminium injecté • Guidage latéral de la bande sur profilé nylon • Bande modulaire PP avec tasseaux PU souples et bords de contenance H 26 mm • Résistant à une température minimum de -1°C et un maximum de +125°C pour le PP, et 155°C pour le PA • Transmission latérale directe avec limiteur de couple • Inclinasion fixe (30/45/60°) • Hauteur ajustable • **Garantie 3 ans**
- Grundrahmen aus eloxierten Alu-Profilen 120x20 mm • Seitenwangen eloxiert, im horizontalen Teil einfach austauschbar • Abdeckkappen an der oberen Umlenkung in Alu-Druckguss • Gurtabtragung auf Nylon-Führungen • Kunststoff-Gliedergurt mit beidseitig mitlaufenden Begrenzungen • Temperaturbeständig von -1 bis + 125°C • Weiche Mitnehmer-Stollen, wahlweise 20 / 30 / 50 mm • Direktantrieb mit Rutschkupplung, • Motor seitlich angeflanscht • **3 Jahre Garantie**

MODELLO / MODEL				PA	PO	PI	L	UT	HS	HS	HS	HC	HT	HP	HA	PC
PQ2	PT2	PS2	0512	380	505	1215	310	200	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ25	PT25	PS25	0512	380	505	1215	360	250	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ3	PT3	PS3	0512	380	505	1215	410	300	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ35	PT35	PS35	0512	380	505	1215	460	350	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ4	PT4	PS4	0512	380	505	1215	510	400	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ45	PT45	PS45	0512	380	505	1215	560	450	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ5	PT5	PS5	0512	380	505	1215	610	500	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ55	PT55	PS55	0512	380	505	1215	660	550	940/1120	690/870	1130/1310	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ6	PT6	PS6	0613	630	600	1310	710	600	1010/1190	740/920	1215/1395	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ65	PT65	PS65	0613	630	600	1310	760	650	1010/1190	740/920	1215/1395	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ7	PT7	PS7	0613	630	600	1310	810	700	1010/1190	740/920	1215/1395	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ75	PT75	PS75	0613	630	600	1310	860	750	1010/1190	740/920	1215/1395	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ8	PT8	PS8	0613	630	600	1310	910	800	1010/1190	740/920	1215/1395	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ2	PT2	PS2	0516	380	505	1595	310	200	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ25	PT25	PS25	0516	380	505	1595	360	250	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ3	PT3	PS3	0516	380	505	1595	410	300	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ35	PT35	PS35	0516	380	505	1595	460	350	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ4	PT4	PS4	0516	380	505	1595	510	400	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ45	PT45	PS45	0516	380	505	1595	560	450	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ5	PT5	PS5	0516	380	505	1595	610	500	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ55	PT55	PS55	0516	380	505	1595	660	550	1210/1390	880/1060	1460/1640	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ6	PT6	PS6	0617	630	570	1660	710	600	1255/1435	910/1090	1515/1695	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ65	PT65	PS65	0617	630	570	1660	760	650	1255/1435	910/1090	1515/1695	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ7	PT7	PS7	0617	630	570	1660	810	700	1255/1435	910/1090	1515/1695	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ75	PT75	PS75	0617	630	570	1660	860	750	1255/1435	910/1090	1515/1695	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ8	PT8	PS8	0617	630	570	1660	910	800	1255/1435	910/1090	1515/1695	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ2	PT2	PS2	0720	380	695	1975	310	200	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ25	PT25	PS25	0720	380	695	1975	360	250	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ3	PT3	PS3	0720	380	695	1975	410	300	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ35	PT35	PS35	0720	380	695	1975	460	350	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ4	PT4	PS4	0720	380	695	1975	510	400	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ45	PT45	PS45	0720	380	695	1975	560	450	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ5	PT5	PS5	0720	380	695	1975	610	500	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ55	PT55	PS55	0720	380	695	1975	660	550	1480/1660	1070/1250	1790/1970	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ6	PT6	PS6	0821	630	790	2070	710	600	1550/1730	1120/1300	1875/2055	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ65	PT65	PS65	0821	630	790	2070	760	650	1550/1730	1120/1300	1875/2055	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ7	PT7	PS7	0821	630	790	2070	810	700	1550/1730	1120/1300	1875/2055	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ75	PT75	PS75	0821	630	790	2070	860	750	1550/1730	1120/1300	1875/2055	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155
PQ8	PT8	PS8	0821	630	790	2070	910	800	1550/1730	1120/1300	1875/2055	220/400	150/330	360/540	20/30/50	155